

Tangit Unilock Gewindedichtfaden

(Y 10 05)

Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden



Vorteile und Eigenschaften

- sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und Druckleitungen
- keine Werkzeuge oder weitere Pasten nötig
- gebrauchsfertig aus dem Spender und leicht zu verarbeiten
- für Schraubverbindungen bis 6" (168,3 mm) aus Metall (Stahl, Edelstahl, Gusseisen, usw.) oder Kunststoff (PVC-U, PVC-C, PP, PE)
- für alle konischen und zylindrischen Verbindungen
- beständig gegenüber:
 - Trinkwasser (bis zu 16 bar Druck im Temperaturbereich bis +85 °C)
 - Heißwasser (bis zu 7 bar Druck im Temperaturbereich bis +130° C)
 - Stadtgas (bis zu 5 bar Druck im Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C)
 - Erdgas
 - Flüssiggas im gasförmigen Zustand
 - Gaskondensaten
 - Druckluft
- bis zu 55% kostengünstiger und 45% schneller als Hanf (gemäß REFA-Studie)
- nach EN 751-2
- Material: PA (Polyamid)
- mehrfach Nylonfaser imprägniert in einer Lösung basierend auf Silikon
- schwindungsfrei und witterungsbeständig
- DVGW zertifiziert



Art.Nr.	L	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2181160	160 m	20	131.00