

WEP-C Nylosedel grün

(L 07 14)

Standard-Spreizedübel aus Kunststoff



Vorteile und Eigenschaften

- geeignet für verschiedene, feste Untergründe
 - kein vorzeitiges Aufspreizen möglich
 - zur Befestigung von:
 - Regalen
 - wandhängenden Schränken
 - Sanitärelementen und Badarmaturen
 - Heizungs- und Klimageräten
 - Material: hochwertiges PA6 Polyamid
- Untergrundmaterial:
 - Porenbeton
 - Beton
 - Mauerwerk
 - Lochziegel
 - Felsgestein
 - (Kalk-)Sandstein
 - Naturstein
 - Gips

| Art.Nr. | Code | L | d ₀ | h ₀ | d _{s,w} | Max. Zuglast** * in Vollziege I/-stein (kN) | Max. Zuglast** * in Beton C20/25 (kN) | VPE 1 | VPE 2 | Gew / 1 Einh (g) |
|----------|----------------------|-------|----------------|----------------|------------------|--|--|-------|-------|------------------------|
| 61001206 | WEP-C 6x30mm | 30 mm | 6 | 35 | 4,00 | 0,20 | 0,57 | 500 | 6.000 | 0.44 |
| 61001208 | WEP-C 8x40mm | 40 mm | 8 | 50 | 5,00 | 0,40 | 1,15 | 300 | 3.600 | 1.11 |
| 61001210 | WEP-C 10x50m m | 50 mm | 10 | 60 | 6,00 | 0,60 | 1,20 | 150 | 1.800 | 2.03 |
| 61001212 | WEP-C 12x60m m | 60 mm | 12 | 70 | 8,00 | 0,60 | 1,80 | 100 | 1.200 | 3.36 |

Empfohlene Auszugswerte unter Verwendung des max. Holzschraubendurchmessers und eines Sicherheitsfaktors.

