

Walraven Maxx 82IH Kreuzverbinder vormontiert

(H2 05 53)

(BUP) doppelter Kreuzverbinder



Vorteile und Eigenschaften

- zur Verbindung von Walraven Maxx-Profilen mit Walraven RapidStrut® Profilen (82IH bzw. 41 IM doppelt)
- montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Zeitersparnis, da komplett vormontiert mit Walraven Maxx Hammerköpfen, sowie Sechskantschraube, U-Scheibe und Strut Schiebemutter
- alle vormontierten Verbindungselemente in M12 für sichere Verbindungen
- Material: Hammerfix-Verbinder M12 aus Stahlgüte 8.8, mit 75Nm festzuziehen
- Material: Kreuzverbinder: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Oberflächenbeschichtung: Hammerfix-Verbinder: feuerverzinkt

| Art.Nr. | L | B | H | s | S | k | VPE 1 | Einh. | Gew / 1 Einh |
|---------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|--------------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (g) |
| 6589117 | 141 mm | 40 | 84 | 4 | 42 | 100 | 25 | St. | 643.00 |

