

Walraven RapidRail® Edelstahl Montageschienen

(M 20 05)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen



6507001 6507015 6507002

Vorteile und Eigenschaften

- C-Profil
- für eine schnelle und einfache Befestigung
- gleichmäßiges Lochbild
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten (F_{a,z}), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail[®] Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite



Art.Nr.	Тур	L	В	Н	S	S	RAL	Bund1	Bund2	Gew / 1 Einh
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				(g)
6507001	30x15	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480	866.00
6507015	30x20	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480	786.00
6507002	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400	1340.00

RAL¹ = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/C. Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.

