


Walraven RapidStrut® Trapezblechschiene (sv)

(H 04 16)




Vorteile und Eigenschaften

- spezielle Schiene zur Lastverteilung an Trapezblechen im Hallenbau
- gleichmäßiges, an gängige Trapezprofile angepasstes Lochbild
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Lochbild 70 x 10,5 mm, Lochabstand 30 mm
- Material: Stahl

Art.Nr.	L	B	H	s	S	Sickenabstand (mm) / Aufhänger (Stück)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6505644040	400 mm	41	41	1,5	22	280/2 - 310/2	10	652.00
6505644070	700 mm	41	41	1,5	22	280/3 - 310/3 - 420/2	10	1140.00
6505644100	1.000 mm	41	41	1,5	22	280/4 - 310/3 - 420/3	10	1629.00
6505644140	1.400 mm	41	41	1,5	22	280/5 - 310/5 - 420/4	10	2280.00

Außenkanten der Art.Nr. 65056440X0 sind geschlossen. Erste Lochung beginnt jeweils nach 15 mm.
 Außenkanten der Art.Nr. 65056441X0 beginnen jeweils mit einem Halbloch links und rechts.



Kombination mit

BIS Trapezaufhänger VdS
 Walraven Strut Unterlegscheiben U-
 förmig (BUP1000)