

Walraven RapidStrut® Edelstahl Montageschienen

(M 45 05)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen




6507X27

6507X47

Vorteile und Eigenschaften

- universelles Schienensystem
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite

Art.Nr.	L	B	H	s	S	VPE 1	Bund1	Bund2	Gew / 1 Einh
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				(g)
6507327	3 m	41	21	2,50	22	3	150	-	1677.00
6507627	6 m	41	21	2,50	22	6	300	-	1677.00
6507347	3 m	41	41	2,50	22	3	150	-	2450.00
6507647	6 m	41	41	2,50	22	6	60	300	2450.00



Kombination mit

Walraven RapidStrut® Edelstahl
Schiebemutter G2
Walraven RapidStrut® Edelstahl
Flügelmuttern
BIS Strut Edelstahl

Kombination mit

Walraven RapidStrut® Edelstahl
Schienenfuß G2