

Walraven Yeti® 335 Rahmenkonstruktion (BUP1000)

(1 04 15)

zur Montage | Aufständering von Flachdachinstallationen



6768 5 501

6768 5 502

Vorteile und Eigenschaften

- Rahmenkonstruktion zur Montage von Klimageräten und Anlagen auf Flachdächern (inklusive Montagefüßen, Schienen, Verbinder und Verschraubung)
 - mit rutschfester Antivibrationsmatte zum Schutz der Dachmembrane (bei PVC-Dächern ist eine zusätzliche Trennlage zur Vermeidung von Weichmacherwanderungen erforderlich - siehe BIS Yeti® Triplex Trennlage)
 - keine Kalkulation nötig, da vordefinierte maximale Belastungswerte
 - maximales Gewicht des Gerätes ist 150 Kg
 - Höhe des aufgeständerten Gerätes max. 1,20 Meter über Flachdachhöhe
 - Komponenten werden weitgehend vormontiert geliefert, Endmontage in nur ca. 10 Minuten
 - Spritzgussteile aus WPC (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30% Glasfaseranteil
 - Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
 - Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 bis zu 31 dB(A) Einfügungsdämpfung
 - erfüllt Anforderungen der DIN 18531-1
 - UV-beständig nach ISO 16474-3:2014-02 - zertifiziert durch ITB
- Art.Nr. 67685501 bestehend aus:
 - 4 x BIS Yeti® 335 Fuß inkl. Antivibrationsmatte aus Gummi
 - 2 x 1,5 m BIS RapidStrut® Montageschiene DS 5 (BUP1000) als Längsverstrebung des Rahmenoberteils, mit vertikal vormontierten Schienenstücken (0,5 m) zum Einsatz in BIS Yeti® 335 Schienenadapter
 - 2 x 1 m BIS RapidStrut® Montageschiene DS 5 (BUP1000) zur Querverstrebung des Rahmenoberteils. Vormontierte Schienenverbinder sind bereits an Rahmenkonstruktion angebracht.
 - alle Verbindungselemente, Schienenendstopfen und Verschraubungsteile sind im Set enthalten und weitgehend vormontiert
 - Art.Nr. 67685502 bestehend aus:
 - 6 x BIS Yeti® 335 Fuß inkl. Antivibrationsmatte aus Gummi
 - 2 x 2 m und 4 x 1,5 m abgelängte BIS RapidStrut® Montageschiene DS 5 (BUP1000) zur Ausbildung des Rahmenoberteils (Längs- und Querstreben)
 - 6 x 0,5 m BIS RapidStrut® Montageschiene DS 5 (BUP1000) inkl. vormontierter Verbindungselemente, zum Einsatz in BIS Yeti® 335 Schienenadapter
 - alle Verbindungselemente, Schienenendstopfen und Verschraubungsteile sind im Set enthalten und weitgehend vormontiert



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259



Art.Nr.	Modell	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
67685501	BIS Yeti® 335 Konstruktion zur Montage eines Gerätes	1	26949.00
67685502	BIS Yeti® 335 Konstruktion zur Montage von zwei Geräten	1	46787.00

Achtung: Standsicherheitsnachweis (bauseits) muss zwingend erbracht werden! Die maximale Dachbelastung muss von einem Sachverständigen bestätigt werden.
Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung im Falle abweichender Montageanforderungen.

Kombination mit

Walraven Yeti® Triplex Trennlagen

Alternative Produkte

Walraven Yeti® 280 Montagefuß