

# BIS Mengering® Rapid

para tuberías DN 40 - DN 200

(N 05 20)



## Características y ventajas

- conector con rosca simple
- bloqueo sin usar herramientas especiales
- testado para aplicaciones de seguridad contra el fuego
- resistente a la tracción hasta 0,5 bar DN 40 - DN 200
- con control visual de par fácil y rápido de instalar
- material:
  - casquillo, acero cromado 1.4510/11 (AISI 430 Ti)
  - unidad de fijación: acero 1.4301 / 1.4510/11 (AISI 430 Ti)
  - tornillos / tuercas: acero, enchapado
  - junta selladora: EPDM, negro



| Pieza Nº | D<br>(mm) | DN  | Tornillo | B<br>(mm) | b<br>(mm) | T <sub>(max.)</sub><br>(Nm) | CE | U.m.v.1 | ud/pc    |
|----------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|-----------------------------|----|---------|----------|
| 7454050  | 70        | 50  | M8       | 80        | 40        | Tight-locking               | CE | 100     | 1.678,77 |
| 7454070  | 90        | 70  | M8       | 100       | 40        | Tight-locking               | CE | 100     | 1.768,50 |
| 7454080  | 95        | 80  | M8       | 105       | 40        | Tight-locking               | CE | 100     | 1.867,20 |
| 7454100  | 125       | 100 | M8       | 135       | 46        | Tight-locking               | CE | 100     | 1.802,19 |
| 7454125  | 147       | 125 | M8       | 162       | 55        | Tight-locking               | CE | 70      | 3.685,73 |
| 7454150  | 172       | 150 | M8       | 187       | 55        | Tight-locking               | CE | 50      | 3.945,29 |
| 7454200  | 227       | 200 | M10      | 244       | 70        | Tight-locking               | CE | 15      | 7.533,57 |

Atención! BIS Mengering® Rapid es la alternativa para BIS Mengering® CV.

