

Isofix Abrazaderas isofónicas inox (M8/10) - 137

(M 05 10)

para tubos de acero inoxidable y PVC 15 - 165 mm

M8/10



Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- para instalaciones en atmosfera corrosiva
- la soldadura de la tuerca se ha pulido para mejorar su resistencia a la corrosión
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro

Pieza Nº	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
31179018	15 - 18	3/8	10	M8/10	65	20 x 2,0	900	50
31179022	20 - 24	1/2	15	M8/10	69	20 x 2,0	900	50
31179028	26 - 30	3/4	20	M8/10	74	20 x 2,0	900	50
31179035	32 - 36	1	25	M8/10	81	20 x 2,0	900	50
31179040	38 - 42	1 1/4	32	M8/10	89	20 x 2,0	900	25
31179048	47 - 50	1 1/2	40	M8/10	100	20 x 2,0	900	25
31179054	51 - 55	-	-	M8/10	102	20 x 2,0	900	25
31179060	60 - 64	2	50	M8/10	114	20 x 2,0	900	25
31179070	67 - 73	-	-	M8/10	124	20 x 2,0	900	25
31179075	75 - 80	2 1/2	65	M8/10	130	20 x 2,0	900	25
31179090	87 - 92	3	80	M8/10	141	20 x 2,0	900	25
31179100	100 - 106	3 1/2	90	M8/10	165	20 x 2,0	900	25
31179110	106 - 112	-	-	M8/10	171	20 x 2,0	900	25
31179115	114 - 119	4	100	M8/10	180	20 x 2,0	900	25
31179125	124 - 131	-	-	M8/10	191	20 x 2,0	900	25
31179140	133 - 140	5	125	M8/10	197	20 x 2,0	900	25
31179160	159 - 165	-	150	M8/10	217	20 x 2,0	900	25

