

BISOFIX® E19 + Bifix® G2

(D 03 18)

para tuberías aisladas 12,0 - 168,3 mm



Características y ventajas

- para combinación con aislamiento de espuma elastomérica
- resistente al vapor con aislamiento de tubería
- aislamiento de tubería con abrazadera Bifix® G2
- abrazadera Bifix® G2 con tuerca de conexión M8/M10
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR <80mm = 80kg/m³
- densidad PIR >80mm = 120kg/m³
- densidad PIR 80kg/m³ => 0,024-0,026 [W/m²K]
- densidad PIR 120kg/m³ => 0,030-0,032 [W/m²K]
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

Pieza Nº	Consists Of	D (mm)	Modelo	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
I193008012	I190000012 + 3008052	12,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I193008015	I190000015 + 3008058	15,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I193008018	I190000018 + 3008058	17,2 - 18,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I193008022	I190000022 + 3008064	21,3 - 22,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I193008028	I190000028 + 3008070	26,9 - 28,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I193008035	I190000035 + 3008079	33,7 - 35,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	100	50
I193008042	I190000042 + 3008083	42,4	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	150	50
I193008048	I190000048 + 3008091	48,3	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	225	50
I193008054	I190000054 + 3008105	54,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	225	50
I193008057	I190000057 + 3008105	57,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	225	50
I193008060	I190000060 + 3008105	60,3	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	350	50
I193008064	I190000064 + 3008115	64,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	350	25
I193008070	I190000070 + 3008130	70,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	425	25
I193008076	I190000076 + 3008130	76,1	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	575	25
I193008089	I190000089 + 3008140	88,9	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	875	25
I193008102	I190000102 + 3008160	101,6	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	1.000	25
I193008108	I190000108 + 3008160	108,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	1.075	25
I193008114	I190000114 + 3008169	114,3	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	1.250	25
I193008133	I190000133 + 3008200	133,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	1.475	5
I193008140	I190000140 + 3008200	139,7	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	1.700	5
I193008160	I190000160 + 3008210	159,0 - 160,0	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	1.950	5
I193008168	I190000168 + 3008225	168,3	BISOFIX® E19 + abrazadera Bifix® G2	2.125	5