


BISOFIX® PIR20 + HD500

(D 03 56)

para tuberías aisladas 12,0 - 273,1 mm



Características y ventajas

- para combinación con aislamiento rígido
- para juntas con cinta de aluminio
- aislamiento de tubería con abrazadera HD500
- abrazadera HD500 con tuerca de conexión M8/M10 y M10/M12
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR <80mm = 80kg/m³
- densidad PIR >80mm = 120kg/m³
- densidad PIR 80kg/m³ => 0,024-0,026 [W/m*K]
- densidad PIR 120kg/m³ => 0,030-0,032 [W/m*K]
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

Pieza N°	Consists Of	D (mm)	Modelo	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
I203304012	I200000012 + 33038052	12,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	120	25
I203304015	I200000015 + 33038058	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	160	25
I203304018	I200000018 + 33038058	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	170	25
I203304022	I200000022 + 33038065	21,3 - 22,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	180	25
I203304028	I200000028 + 33038071	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	200	25
I203304034	I200000034 + 33048078	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	220	25
I203304042	I200000042 + 33048085	42,4	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	280	25
I203304048	I200000048 + 33048092	48,3	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	300	25
I203304054	I200000054 + 33048092	54,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	320	25
I203304057	I200000057 + 33048106	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	330	25
I203304060	I200000060 + 33048106	60,3	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	340	25
I203304064	I200000064 + 33048106	64,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	350	25
I203304070	I200000070 + 33048116	70,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	370	25
I203304076	I200000076 + 33048116	76,1	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	390	25
I203304089	I200000089 + 33048133	88,9	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	430	25
I203304102	I200000102 + 33048140	101,6	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	450	25
I203304108	I200000108 + 33048154	108,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	500	15
I203304114	I200000114 + 33048154	114,3	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.110	15
I203304133	I200000133 + 33048183	133,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.360	5
I203304140	I200000140 + 33048183	139,7	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.410	5
I203304160	I200000160 + 33048202	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.520	5
I203304168	I200000169 + 33048219	168,3	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.570	5
I203304219	I200000219 + 33068264	219,1	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.620	2
I203304273	I200000273 + 33068325	273,1	BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500	1.670	2