


BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2

(D 03 74)

para tuberías aisladas 12,0 - 139,7 mm



Características y ventajas

- para combinación con aislamiento rígido
- para juntas con cinta de aluminio
- aislamiento de tubería con abrazadera Bifix® G2
- abrazadera Bifix® G2 con tuerca de conexión M8/M10
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR <80mm = 80kg/m³
- densidad PIR >80mm = 120kg/m³
- densidad PIR 80kg/m³ => 0,024-0,026 [W/m*K]
- densidad PIR 120kg/m³ => 0,030-0,032 [W/m*K]
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

Pieza N°	Consists Of	D (mm)	Modelo	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
I403008012	I400000012 + 3008091	12,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	300	50
I403008015	I400000015 + 3008105	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	320	50
I403008018	I400000018 + 3008105	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	340	50
I403008022	I400000022 + 3008105	21,3 - 22,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	350	50
I403008028	I400000028 + 3008115	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	350	25
I403008034	I400000034 + 3008115	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	370	25
I403008042	I400000042 + 3008130	42,4	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	410	25
I403008048	I400000048 + 3008130	48,3	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	430	25
I403008054	I400000054 + 3008140	54,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	440	25
I403008057	I400000057 + 3008140	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	460	25
I403008060	I400000060 + 3008140	60,3	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	470	25
I403008064	I400000064 + 3008140	64,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	490	25
I403008070	I400000070 + 3008160	70,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	510	15
I403008076	I400000076 + 3008160	76,1	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	530	15
I403008089	I400000089 + 3008180	88,9	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	620	15
I403008102	I400000102 + 3008180	101,6	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	650	15
I403008108	I400000108 + 3008200	108,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	690	15
I403008114	I400000114 + 3008200	114,3	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	1.530	5
I403008133	I400000133 + 3008210	133,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	1.670	5
I403008140	I400000140 + 3008225	139,7	BISOFIX® PIR40 + abrazadera Bifix® G2	1.730	5