


# BISOFIX® PIR40 + HD500

(D 03 76)

para tuberías aisladas 12,0 - 323,9 mm



## Características y ventajas

- para combinación con aislamiento rígido
- para juntas con cinta de aluminio
- aislamiento de tubería con abrazadera HD500
- abrazadera HD500 con tuerca de conexión M8/M10 y M10/M12
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR <80mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- densidad PIR >80mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- densidad PIR 80kg/m<sup>3</sup> => 0,024-0,026 [W/m\*K]
- densidad PIR 120kg/m<sup>3</sup> => 0,030-0,032 [W/m\*K]
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

Pieza N°	Consists Of	D (mm)	Modelo	F <sub>a,z</sub> (N)	U.m.v.1
I403304012	I400000012 + 33048092	12,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	300	25
I403304015	I400000015 + 33048092	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	320	25
I403304018	I400000018 + 33048106	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	340	25
I403304022	I400000022 + 33048106	21,3 - 22,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	350	25
I403304028	I400000028 + 33048116	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	350	25
I403304034	I400000034 + 33048116	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	370	25
I403304042	I400000042 + 33048123	42,4	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	410	25
I403304048	I400000048 + 33048133	48,3	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	430	25
I403304054	I400000054 + 33048133	54,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	440	25
I403304057	I400000057 + 33048140	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	460	25
I403304060	I400000060 + 33048140	60,3	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	470	25
I403304064	I400000064 + 33048140	64,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	490	25
I403304070	I400000070 + 33048154	70,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	510	15
I403304076	I400000076 + 33048154	76,1	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	530	15
I403304089	I400000089 + 33048169	88,9	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	620	15
I403304102	I400000102 + 33048183	101,6	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	650	15
I403304108	I400000108 + 33048183	108,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	690	15
I403304114	I400000114 + 33048202	114,3	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	1.530	5
I403304133	I400000133 + 33048219	133,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	1.670	5
I403304140	I400000140 + 33048219	139,7	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	1.730	5
I403304160	I400000160 + 33068241	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	2.850	2
I403304168	I400000168 + 33068254	168,3	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	2.960	2
I403304219	I400000219 + 33068302	219,1	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	4.510	2
I403304273	I400000273 + 33068360	273,1	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	5.320	2
I403304324	I400000324 + 33068408	323,9	BISOFIX® PIR40 + abrazadera HD500	6.090	2