


BISOFIX® PIR20 + HD500

(D 03 56)

para tuberías aisladas 76,1 - 273,1 mm



Características y ventajas

- para combinación con aislamiento rígido
- para juntas con cinta de aluminio
- aislamiento de tubería con abrazadera HD500
- abrazadera HD500 con tuerca de conexión M8/M10 y M10/M12
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- densidad PIR para $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- conductividad térmica λ (valor aproximado): $0,30\text{ W/(mK)}$
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a $+105\text{ °C}$

| Pieza Nº | Consists Of | D (mm) | Modelo | F _{a,z} (N) | U.m.v.1 |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|
| I203304076 | I200000076 + 33048116 | 76,1 | BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500 | 390 | 25 |
| I203304089 | I200000089 + 33048133 | 88,9 | BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500 | 430 | 25 |
| I203304102 | I200000102 + 33048140 | 101,6 | BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500 | 450 | 25 |
| I203304108 | I200000108 + 33048154 | 108,0 | BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500 | 500 | 15 |
| I203304114 | I200000114 + 33048154 | 114,3 | BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500 | 1.110 | 15 |
| I203304133 | I200000133 + 33048183 | 133,0 | BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500 | 1.360 | 5 |
| I203304140 | I200000140 + 33048183 | 139,7 | BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500 | 1.410 | 5 |
| I203304160 | I200000160 + 33048202 | 159,0 - 160,0 | BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500 | 1.520 | 5 |
| I203304168 | I200000168 + 33048219 | 168,3 | BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500 | 1.570 | 5 |
| I203304219 | I200000219 + 33068264 | 219,1 | BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500 | 1.620 | 2 |
| I203304273 | I200000273 + 33068325 | 273,1 | BISOFIX® PIR20 + abrazadera HD500 | 1.670 | 2 |