


Pacifyre® A Acrylic Fire Sealant

(U 04 100)



Características y ventajas

- hasta 240 El para juntas de separación lineal
- hasta 120 El para la penetración de tubos
- hasta 90 El para penetraciones de cables
- tubos metálicos con aislamiento simple hasta DN200
- tuberías metálicas con aislamiento múltiple hasta DN80
- grupos de cables de hasta Ø 50 mm (máx. Ø 21 mm cada cable)
- para sellar juntas anulares alrededor de tuberías, collares contra el fuego y manguitos o envolturas ignífugas
- permanece elástico tras el secado
- resistente al color, impermeable y pintable tras el secado
- contracción aprox. 15% (DIN 52451)
- nivel de emisión en interiores A+
- Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C
- aplicable con temperaturas desde +5 °C hasta + 30 °C
- Penetraciones de tuberías y cables: Certificación CE ETA 22/0037
- juntas de separación: Certificación CE ETA 16/1008
- probado de acuerdo a EN 1366-3, EN 1366-4 e EN ISO 717-1
- reducción del sonido hasta 62dB
- para más información, consulte la Declaración de prestaciones / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Pieza N°	Color	Certificación	Cont.	U.m.v.1
2180100010	Blanco	ETA	300 ml	12

Complementarios

Pacifyre® MK II Manguito contra el fuego (P)
 Pacifyre® EFC Collar contra fuego
 Pacifyre® BFC

Complementarios

Pacifyre® ID-Tarjeta
 Tangit PP6 Pistola
 WIS Pistola aplicadora