

# Sellante de Silicona Pacifyre® S

(U 04 95)



## Características y ventajas

- hasta 240 El para juntas de separación lineal
- adecuado para juntas lineales en paredes y suelos con un máx. de 25% de movimiento
- para el sellado de juntas alrededor de tuberías, collarines corta fuego o manguitos corta fuego
- very good adhesion to most substrates
- easy to apply
- colour-fast, UV-stable and paintable after curing
- remains permanently elastic after curing
- skin formation in approx. 20 min.
- curing rate 1mm/24h
- 16 shore A hardness
- nivel de emisión en interiores A+
- resistencia a las temperaturas desde -10 °C hasta +140 °C
- aplicable con temperaturas desde +5 °C hasta + 30 °C
- fire class B1 (DIN 4102-2)
- CE marked
- tested and approved according to EN 1366-4 and EN 1366-3
- para más información, consulte la Declaración de prestaciones / ETA, [www.walraven.com/pacifyre](http://www.walraven.com/pacifyre)



Pieza N°	Color	Certificación	Cont.	U.m.v.1
2180100020	Blanco	ETA	300 ml	12

### Complementarios

Pacifyre® MK II Manguito contra el fuego (P)  
 Pacifyre® EFC Collar contra fuego  
 Pacifyre® BFC

### Complementarios

Pacifyre® ID-Tarjeta  
 Tangit PP6 Pistola  
 WIS Pistola aplicadora