

Walraven Heavy Duty Clamp HD500 (M8/10) (Black)

(B 10 40)

para tuberías de acero y acero inoxidable, incluida la red de incendios 12 - 65 mm



Características y ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- hasta 5" inclusive: la tuerca de cierre es prisionera, está escondida dentro del soporte de plástico
- puede utilizarse con tubos de acero inoxidable; el revestimiento de polvo epoxi evita la corrosión por contacto entre la abrazadera y el tubo
- apto para redes de incendios (DIN1988-600)
- con conexión M8/10 para una mayor flexibilidad
- diseño pesado
- con tuerca de conexión soldada CO2 360
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
 - revestimiento de polvo epoxi negro (RAL 9005) (60 µm)
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{az} (N)	U.m.v.1
3303B016	12 - 16	-	-	M8/10	71,7	43	30,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B023	19 - 23	1/2	15	M8/10	78,5	50	34,0	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B026	22 - 26	-	-	M8/10	81,5	53	35,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B030	25 - 30	3/4	20	M8/10	85	57	37,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B036	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63	40,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B042	37 - 42	-	-	M8/10	97,6	69	43,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B052	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	108,8	79	48,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B058	53 - 58	-	-	M8/10	114	85	51,5	30 x 2,5	M8	2.100	25
3303B065	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	92	55,0	30 x 2,5	M8	2.100	25

