

Walraven Zapata para Tubería TT 2-abrazadera

(E 05 76)

267 - 1.016 mm



Características y ventajas

- para la fijación resistente de tubos y tuberías a vigas de acero, perfiles, soportes
- adecuado para puntos de fijación en caso de fijación rígida
- adecuado para soporte deslizante
- tornillos, tuercas y arandelas incluidos
- material: acero
- galvanizado en caliente
- para temperaturas de funcionamiento de hasta +300 °C

Pieza N°	D (mm)		L	b3 (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	U.m.v.1
466123267	267	150 / 75 / 9	200 mm	284	318	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123273	273	150 / 75 / 9	200 mm	287	321	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123318	318	150 / 75 / 9	200 mm	309	340	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123324	324	150 / 75 / 9	200 mm	312	343	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123356	356	150 / 75 / 9	200 mm	328	357	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123368	368	150 / 75 / 9	200 mm	334	362	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123407	407	150 / 75 / 9	200 mm	354	380	70 x 10	M24 x 80 mm	-
466123419	419	150 / 75 / 9	200 mm	360	385	70 x 10	M24 x 80 mm	-
466123508	508	200 / 100 / 12	200 mm	454	423	70 x 10	M24 x 80 mm	-
466123521	521	200 / 100 / 12	200 mm	461	429	70 x 10	M24 x 80 mm	-
466123610	610	200 / 100 / 12	200 mm	505	467	70 x 10	M24 x 80 mm	-
466123711	711	200 / 100 / 12	200 mm	556	512	80 x 12	M27 x 100 mm	-
466123813	813	200 / 100 / 12	200 mm	607	556	80 x 12	M27 x 100 mm	-
466123914	914	200 / 100 / 12	200 mm	657	600	80 x 12	M27 x 100 mm	-
466123901	1.016	200 / 100 / 12	200 mm	708	645	100 x 15	M27 x 100 mm	-

