

Walraven RapidStrut® Soportes soldados 41x41D (BUP1000)

(H 08 10)



Características y ventajas

- placa de pared soldada en perfil de apoyo
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- soldado al CO₂
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- material: acero 1.0332
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
 - seguridad contra incendios probada



Pieza Nº	L	B	H	s1	d1	S	k	De carril	U.m.v.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6603883	450 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	8
6603884	600 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	4
6603885	750 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	4
6603886	1.000 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2,5	-

Desde Strut 82 (41x2) seguridad probada contra incendios.

Para más información sobre la carga máxima permitida ($F_{a,2}$) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Walraven RapidStrut® Hoja de datos'.

