


Walraven RapidStrut® Conectores de carril G2 (BUP1000)

(H 28 74)


para hacer construcciones con carriles Strut




Características y ventajas

- conector con tuerca(s) soporte(s) preensambladas BIS RapidStrut®
- para hacer construcciones con carril Strut preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- tecnología 'Giro Directo' para una instalación fácil y segura
- guía visual para controlar la posición de la tuerca
- optimizado para una fácil instalación con herramientas eléctricas
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	Tipo	L	T _(inst.) (Nm)	Para carril	U.m.v.1
665885184	2 x M10	82 mm	40,0	Strut	50
665885186	4 x M10	164 mm	40,0	Strut	25



6658 8 5184



6658 8 5186

Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)

Alternativos

Walraven RapidStrut® Conectores de carril G2 (BUP1000)