

Walraven VibraTek® PR-T Rubber Tile Pad

(L2 05 72)

Almohadilla de goma versátil para aplicaciones generales de aislamiento vibroacústico



Características y ventajas

- Ideal para su uso como soporte aislante elástico para equipos y estructuras metálicas
- Las piezas individuales de 50x50mm se pueden cortar fácilmente para formar la forma de soporte requerida
- Se transforma en soporte de base elástica cuando se utiliza con un tornillo de cabeza hexagonal
- Reutilizable en caso de traslado de la máquina
- simple to cut and install
- Se suministra como una alfombra de 64 bloques (8x8) unidos por una membrana
- hardness 45 shore A
- working temperature range -20 °C till 90 °C

Pieza N°	L	B	H	Mínima Carga	Máxima Carga	Mínima Carga Óptima	Máxima Carga Óptima	Desviación máxima	U.m.v.1
		(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801200400	411,2 mm	411,2	18	2.500	74.000	9.000	52.000	4,5	5
*	50 mm	50	18	39	1.156	140	812	4,5	-

* Rendimiento indicado para cada pieza de goma de 50x50mm
 Consulte la hoja de datos del producto para obtener más información técnica.

