

## Walraven VibraTek® SA-3 Silent Absorber

(L2 05 54)

Amortiguador de goma silencioso para aislar el contacto entre metales



2801100300



2801100450

## Características y ventajas

- Formado por dos piezas de goma que encajan entre sí, por lo que es adecuado para varios espesores de placa de fijación con orificio de  $\varnothing$  14mm para utilizar con varillas roscadas M10 y M12
- Aislamiento ideal de los equipos HVAC for use with M8 threaded rods
- Un versátil absorbente de goma viscoelástica de dos piezas para evitar el contacto entre metales en superficies unidas o fijadas
- Instalación simple
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- prevents transmission of vibration and noise

Pieza N°	B	H	h	H2	d1	$\varnothing$	Color	Míni ma Carga	Máxi ma Carga	Míni ma Carga Ópti ma	Máxi ma Carga Ópti ma	Desvi ación máxi ma	U.m.v .1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801100300	37,5	36,5	10,5	26	$\varnothing$ 8	12,5	Grey + green	5	300	5	200	7,0	150
2801100450	37,5	36,5	10,5	26	$\varnothing$ 8	12,5	Black + green	10	450	10	400	7,0	150

