

# Walraven VibraTek® SB-MM Silentblock

(L2 05 60)

Silentblock de goma con dos roscas externas



## Características y ventajas

- Un amortiguador de goma universal, ideal para su uso con todo tipo de suspensión elástica o montaje de equipos
  - Ideal para su uso con maquinaria y equipos montados en superficie metálica
  - for use in compression only
  - working temperature range -20 °C till 90 °C
- Disponible en cuatro configuraciones: (1) SB-MM con dos roscas externas, (2) SB-MF con una rosca externa y una interna, (3) SB-FF con dos roscas internas, y (4) SB-M con una rosca externa y una base de goma

Pieza N°	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Máxima Carga Óptima (N)	Desviación máxima (mm)	U.m.v.1
2801400181	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100
2801400291	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100
2801400420	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100
2801400750	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100
2801401170	50	96	40	M10	M10	27	27	1.170	4,0	50
2801401690	60	114	40	M12	M12	37	37	1.690	4,0	50

