

# Walraven WDI2R Drop-in Anchor

(L 03 21)

Anclaje de bajada de longitud reducida con cuello labial



## Características y ventajas

- mayor productividad: la longitud reducida del anclaje de 25 mm minimiza la profundidad de perforación y acelera la instalación
- aplicaciones autorizadas en losas alveolares pretensadas prefabricadas
- material: acero
- acero zincado
- Resistencia al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes expuestos al fuego
- Evaluación Técnica Europea según la DEE 330747-00-0601 (mayo de 2018) para elementos de fijación para su uso en hormigón para sistemas redundantes no estructurales.
- cumple la norma VdS CEA 4001: 2024-01 (08) para aplicaciones con sistemas de rociadores en elementos de hormigón
- tipo de sustrato:
  - hormigón fisurado
  - hormigón no fisurado
- para cargas y más información, consulte la ficha técnica del producto y/o el informe ETA



Pieza Nº	Tamaño	L	B	H	d <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	h <sub>min</sub>	h <sub>nom</sub>	T <sub>(inst.)</sub>	U.m.v.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)	
6103310825	M8	11	11	25	10	≥ 28	80	≥ 25	11,0	100
6103311025	M10	13	13	25	12	≥ 28	80	≥ 25	17,0	50
6103311225	M12	16	16	25	15	≥ 29	80	≥ 25	38,0	50

