

DobyGrip Boîtier de verrouillage

(K 65 30)



Avantages et caractéristiques

- temps d'installation réduit par rapport aux méthodes conventionnelles
- système de suspension par câbles pour charges lourdes
- code article 09489001 : à utiliser avec les câbles DobyGrip de diamètre 1 mm
- code article 09489000 : convient pour de multiples applications en combinaison avec les câbles DobyGrip en diamètre 1 mm et 2 mm
- code article 09489001 : la charge admissible est de 10kg avec le câble en diamètre 1 mm (coefficient de sécurité 5:1)
- code article 09489000 : la charge admissible est de 10kg avec le câble en diamètre 1 mm, et de 50 kg avec le câble en diamètre 2 mm (coefficient de sécurité 5:1)
- la longueur de câble peut être ajustée très facilement et à l'infini
- matière : boîtier en zamak 5 (zinc / aluminium); ressort de tension en acier inoxydable (AISI 304); roulette d'entraînement en acier fritté
- contrôles qualité stricts, tests réalisés par un organisme indépendant
- voir aussi : page d'information DobyGrip

N°Art.	L	B (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1	Cond.2	Pour (DobyGrip)
09489001	20 mm	16,5	100	50	1.000	1 mm
09489000	30 mm	25,0	500	20	500	2 mm

Charges testées avec un coefficient de sécurité de 5:1. Toutes les valeurs ont fait l'objet de tests indépendants réalisés par la Northumbria University et validés par Lloyds Register.