## DobyGrip Boîtier de verrouillage

(K 65 30)



## Avantages et caractéristiques

- méthodes conventionnelles
- système de suspension par câbles pour charges lourdes
- code article 09489001 : à utiliser avec les câbles DobyGrip de diamètre 1 mm
- code article 09489000 : convient pour de multiples applications en combinaison avec les câbles DobyGrip en diamètre 1 mm et 2 mm
- code article 09489001 : la charge admissible est de 10kg avec le câble en diamètre 1 mm (coefficient de sécurité
- code article 09489000 : la charge admissible est de 10kg avec le câble en diamètre 1 mm, et de 50 kg avec le câble en diamètre 2 mm (coefficient de sécurité 5:1)

- temps d'installation réduit par rapport aux la longueur de câble peut être ajustée très facilement et à l'infini
  - matière : boîtier en zamak 5 (zinc / aluminium); ressort de tension en acier inoxydable (AISI 304); roulette d'entraînement en acier fritté
  - contrôles qualité stricts, tests réalisés par un organisme indépendant
  - voir aussi : page d'information DobyGrip

N°Art.	L	В	$F_{a,z}$	Cond.1	Cond.2	Pour
		(mm)	(N)			(DobyGrip)
09489001	20 mm	16,5	100	50	1.000	1 mm
09489000	30 mm	25,0	500	20	500	2 mm

Charges testées avec un coefficient de sécurité de 5:1. Toutes les valeurs ont fait l'objet de tests indépendants réalisés par la Northumbria University et validés par Lloyds Register.