

## BIS Ursus pieds supports

ped support surfaces et toits plats

(1 04 20)



### Avantages et caractéristiques

- pour le supportage de tuyauteries, conduits d'aération, chemins de câble et panneaux solaires
- pour le supportage d'installations climatiques
- n'abîme pas la chape d'étanchéité
- matière : caoutchouc vulcanisé noir, rail strut 41x21mm en acier 1.0242 traité BIS UltraProtect® 1000
- résistant au UV
- rail Strut : traitement de surface :
  - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1 000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

N°Art.	Modèle	L	B (mm)	H (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Cond.1
67687250	Horizontal, incluant rail	250 mm	130	50	1.000	1
67687400	Horizontal, incluant rail	400 mm	130	50	2.000	1
67687601	Horizontal, incluant rail	600 mm	200	50	3.000	1

La charge  $F_{a,z}$  est uniquement la charge de rupture ; pour un calcul de charge détaillé, merci de contacter le service technique Walraven.  
Si un pied est utilisé sur une installation en toiture, l'installateur doit impérativement vérifier au préalable la charge maximale que le toit peut supporter.

