


BISOFIX<sup>®</sup> PIR40 + Bifix<sup>®</sup> G2

(D 03 74)

pour tubes isolés 12,0 - 70,0 mm



## Avantages et caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- coquille isolante avec collier Bifix<sup>®</sup> G2
- collier Bifix<sup>®</sup> G2 avec embase M8/M10
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- résistance au feu classe B2
- densité du PIR <80mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- densité du PIR >80mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- densité du PIR 80kg/m<sup>3</sup> => 0,024-0,026 [W/m\*K]
- densité du PIR 120kg/m<sup>3</sup> => 0,030-0,032 [W/m\*K]
- traitement de surface :
  - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1 000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- supporte des températures allant de -45 °C à +105 °C

N°Art.	Consists Of	D (mm)	Modèle	F <sub>a,z</sub> (N)	Cond.1
I403008012	I40000012 + 3008091	12,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	300	50
I403008015	I40000015 + 3008105	15,0 - 16,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	320	50
I403008018	I40000018 + 3008105	17,2 - 18,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	340	50
I403008022	I40000022 + 3008105	21,3 - 22,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	350	50
I403008028	I40000028 + 3008115	26,9 - 28,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	350	25
I403008034	I40000034 + 3008115	33,7 - 35,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	370	25
I403008042	I40000042 + 3008130	42,4	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	410	25
I403008048	I40000048 + 3008130	48,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	430	25
I403008054	I40000054 + 3008140	54,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	440	25
I403008057	I40000057 + 3008140	56,0 - 57,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	460	25
I403008060	I40000060 + 3008140	60,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	470	25
I403008064	I40000064 + 3008140	64,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	490	25
I403008070	I40000070 + 3008160	70,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR40 + collier Bifix <sup>®</sup> G2	510	15