

# Walraven Pacifyre® A Enduit acrylique coupe-feu


(U 04 100)



## Avantages et caractéristiques

- jusqu'à EI 240 pour les joints linéaires
- jusqu'à EI 120 pour les réservations autour des tubes
- jusqu'à EI 90 pour les réservations autour des câbles
- tubes métalliques isolés monocouche jusqu'au diamètre DN200
- tubes métalliques isolés multicouches jusqu'au diamètre DN80
- faisceaux de câbles jusqu'à 50 mm de diamètre (21 mm de diamètre maximum pour chaque câble)
- pour le remplissage des réservations autour des tubes, des faisceaux de câbles, des colliers et manchons coupe-feu
- reste élastique après durcissement
- ne déteint pas, imperméable à l'eau et peut être peint après durcissement
- rétrécissement env. 15% (DIN 52451)
- niveau d'émission intérieure A +
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- température d'application: +5 °C jusqu'à +30 °C
- isolation phonique : réduction du bruit jusqu'à 62dB
- pour les réservations autour des tubes et des faisceaux de câbles : marquage CE, ETA 22/0037
- pour les joints linéaires : marquage CE, ETA 16/1008
- testé selon les normes EN 1366-3, EN 1366-4 et EN ISO 717-1

■ pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la déclaration de performance / ETA, [www.walraven.com/pacifyre](http://www.walraven.com/pacifyre)



N°Art.	Couleur	Certification	Vol.	Cond.1
2180100010	Blanc	ETA	300 ml	12

### Complémentaire

Walraven Pacifyre® MK II Manchon coupe-feu (P)  
Walraven Pacifyre® EFC Collier coupe-feu adaptable  
Walraven Pacifyre® BEC Colliers coupe-feu

### Complémentaire

Walraven Pacifyre® Carte d'identification  
Tangit PP6 Pistolet  
WIS Pistolets