

Walraven Pacifyre® S Enduit silicone coupe-feu

(U 04 95)



Avantages et caractéristiques

- jusqu'à EI 240 pour les joints linéaires
- adapté pour les joints linéaires dans les murs et plafond avec max. 25% de mouvement
- pour remplir les joints autour des tuyaux, colliers coupe-feu et manchon coupe-feu
- très bonne adhérence sur la plupart des surfaces
- facile à appliquer
- ne déteint pas et résistant aux UV
- reste élastique en permanence après durcissement
- sec après env. 20 min.
- taux de durcissement 1mm/24h
- dureté de 16 shore
- niveau d'émission intérieure A +
- résiste à des températures pouvant aller de -10°C jusqu'à +140°C
- température d'application: +5 °C jusqu'à +30 °C
- classe feu B1 (DIN 4102-2)
- marquage CE
- testé et approuvé selon EN 1366-4 et EN 1366-3
- pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la déclaration de performance / ETA, www.walraven.com/pacifyre



N°Art.	Couleur	Certification	Vol.	Cond.1
2180100020	Blanc	ETA	300 ml	12

Complémentaire

Walraven Pacifyre® MK II Manchon coupe-feu (P)
Walraven Pacifyre® EFC Collier coupe-feu adaptable
Walraven Pacifyre® EFC Colliers coupe-feu

Complémentaire

Walraven Pacifyre® Carte d'identification
Tangit PP6 Pistolet
WIS Pistolets