

Tangit FP 440 Enduit coupe-feu

(U 08 20)

pour l'étanchéité au feu des fentes circulaires



Avantages et caractéristiques

- pour l'étanchéité autour des tuyaux ou câbles non inflammables, conformément à la norme MLAR 2005/LAR/RbALei
- pour réaliser facilement l'étanchéité des fentes circulaires
- vient en complément de la mousse coupe-feu Tangit FP 550 2C pour l'étanchéité des plaques de plâtre au niveau du plafond
- mise en oeuvre rapide et facile
- application facile avec pistolet 1 composant
- étanche à la fumée
- assure une protection incendie pendant au moins 90 minutes
- absolument sans poussière ni fibre (contrairement à la laine minérale et au mortier)
- sans plastifiant, solvant ou halogène
- résiste au vieillissement
- très intumescent
- brandkeuringsrapport:
- testé selon la norme EN 1366-3
 - EN-1366-3 = NF-EN-13663 / NBN-EN-1366-3
- conforme aux normes DIN 4102 (B2) et MLAR 2005/LAR/RbALei



N°Art.	Couleur	Vol.	Cond.1
2181440	Blanc	310 ml	12

Complémentaire

Pacifyre® AWM II Colliers coupe-feu
 Pacifyre® AWM II Leerrohrschott
 Tangit PP6 Pistolet

Complémentaire

Pacifyre® Carte d'identification