


Pacifyre® A Mastic coupe-feu acrylique

(U 04 100)



Avantages et caractéristiques

- jusqu'à EI 240 pour les joints linéaires
 - jusqu'à EI 120 pour les réservations autour des tubes
 - jusqu'à EI 90 pour les réservations autour des câbles
 - tubes métalliques isolés monocouche jusqu'au diamètre DN200
 - tubes métalliques isolés multicouches jusqu'au diamètre DN80
 - faisceaux de câbles jusqu'à 50 mm de diamètre (21 mm de diamètre maximum pour chaque câble)
 - pour le remplissage des réservations autour des tubes, des faisceaux de câbles, des colliers et manchons coupe-feu
 - conserve son élasticité après durcissement
 - imperméable à l'eau et recouvrable après durcissement, couleur inaltérable
 - retrait : environ 15% (DIN 52451)
 - niveau d'émissions en intérieur : A+
 - résistance à la température : de -20 °C à +80 °C
 - température d'application : de +5 °C à +30 °C
 - isolation phonique : réduction du bruit jusqu'à 62dB
 - pour les réservations autour des tubes et des faisceaux de câbles : marquage CE, ETA 22/0037
 - pour les joints linéaires : marquage CE, ETA 16/1008
 - testé selon les normes EN 1366-3, EN 1366-4 et EN ISO 717-1
- pour toute information complémentaire, consultez la déclaration de performance et l'ETA, disponibles sur notre site walraven.com/pacifyre



Code article	Couleur	Certification	Vol.	Cond.1
2180100010	Blanc	ETA	300 ml	12

Complémentaire

Pacifyre® MK II Manchon coupe-feu (P)
 Pacifyre® EFC Collier coupe-feu adaptable
 Pacifyre® BFC Colliers coupe-feu

Complémentaire

Pacifyre® Carte d'identification