

Pacifyre® S Mastic coupe-feu silicone

(U 04 95)



Avantages et caractéristiques

- jusqu'à EI 240 pour les joints linéaires
 - pour la réalisation de joints linéaires résistants au feu dans les murs et les plafonds, avec un mouvement jusqu'à 25% maximum
 - pour le remplissage des réservations autour des tubes, des manchons, des bandes et des colliers coupe-feu
 - très bonne adhérence à la plupart des matériaux
 - facile à appliquer
 - résistant aux UV, couleur inaltérable
 - conserve son élasticité après durcissement
 - pélliculation : environ 20 minutes
 - temps de durcissement : 1mm/24h
 - dureté 16 Shore A
 - niveau d'émissions en intérieur : A+
 - résiste à des températures pouvant aller de -10°C jusqu'à +140°C
 - température d'application : de +5 °C à +30 °C
- classe feu B1 (DIN 4102-2)
 - marqué CE
 - testé et certifié selon les normes EN 1366-4 et EN 1366-3
 - pour toute information complémentaire, consultez la déclaration de performance et l'ETA, disponibles sur notre site walraven.com/pacifyre



Code article	Couleur	Certification	Vol.	Cond.1
2180100020	Blanc	ETA	300 ml	12

Complémentaire

Pacifyre® MK II Manchon coupe-feu (P)
 Pacifyre® EFC Collier coupe-feu adaptable
 Pacifyre® BFC Colliers coupe-feu

Complémentaire

Pacifyre® Carte d'identification