

WNP Chevilles à frapper

(L 07 18)

chevilles à installer au marteau



Avantages et caractéristiques

- rapide et facile à installer
- pré-assemblée
- longue zone d'expansion pour une stabilité accrue
- peut être ajustée ou démontée
- matière : acier
- matière : polyamide PA6 haute qualité
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- adapté aux supports suivants :
 - béton
 - maçonnerie
 - roche
 - pierre
 - briques silico-calcaires
 - pierre naturelle

Code article	Code	L	d _s	d ₀	h ₀	l _s	h _{nom,m} in	t _{fix,max}	Tête	Charge en tension rec. brique pleine (kN)	Cond. 1	Cond. 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
62232604	WNP 6x40	40 mm	4	6	40	40	30	10	PZ2	0,20	200	2 400
62232606	WNP 6x60	60 mm	4	6	40	60	30	20	PZ2	0,20	200	2 400
62232806	WNP 8x60	60 mm	4	8	50	60	40	20	PZ2	0,45	100	-
62232808	WNP 8x80	80 mm	4	8	50	80	40	40	PZ2	0,45	100	-
62232810	WNP 8x100	100 mm	4	8	50	100	40	60	PZ2	0,45	100	-

Les charges de tension indiquées ont été obtenues en utilisant une vis à bois au plus grand diamètre possible. Elles comprennent un facteur de sécurité de 2.

