

WPF Chevilles pour plaques de plâtre

(L 07 22)

Cheville à frapper pour plaques de plâtre



Avantages et caractéristiques

- rapide et facile à installer
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- file de guidage pour un centrage parfait de la vis
- adapté aux supports suivants :
 - plaques de plâtre
- sans perçage
- pointe fine pour un positionnement précis
- à utiliser avec des vis à bois ou à aggloméré \varnothing 3,5-5,0 mm
- applications :
 - décorations intérieures
 - cadres et supports légers
 - lampes
 - installations électriques
- matière : acier

| Code article | Cod e | Mod èle | L | $l_{s,min}$ | $d_{s,w}$ | l_s | h_{max} | $t_{fix,max}$ | Tête | Char ge en tension rec. placo plâtre (h=12,5m) (kN) | Cond .1 | Cond .2 |
|--------------|----------------|----------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|---------------|------|---|---------|---------|
| 6110063 | WPF 12x30 | sans vis | 30 mm | 27 | 3,5 - 5,0 | - | 12,5 | - | - | 0,102* | 200 | 4 800 |
| 6110262 | WPF 12x30/4x30 | avec vis | 30 mm | 27 | 4,0 | 30 | 12,5 | 3 | PZ2 | 0,102* | 200 | 4 800 |
| 6110263 | WPF 12x30/4x50 | avec vis | 30 mm | 27 | 4,0 | 50 | 12,5 | 3 | PZ2 | 0,102* | 200 | 4 800 |

* Les charges recommandées indiquées ici sont les charges à l'arrachement. Elles ont été obtenues en utilisant une vis à bois de 4 mm de diamètre. Elles incluent un facteur de sécurité de 2.

