

Walraven RapidStrut® Consoles murales 41x41D (BUP1000)

(H 08 10)

fixation murale



Avantages et caractéristiques

- support mural avec profil strut
- les trous de fixation de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- soudé au CO₂
- rail cranté pour une fixation plus solide
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
 - testé à la résistance au feu



Code article	L	B	H	s1	d1	S	k	Rail	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6603883	450 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	strut 41x41Dx2,5	8
6603884	600 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	strut 41x41Dx2,5	4
6603885	750 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	strut 41x41Dx2,5	4
6603886	1 000 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	strut 41x41Dx2,5	-

Rail 82 (41x2) et au-dessus testé à la résistance au feu.

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{0,2}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges".

