

# BIS Kuglasti ovjesni element

(E 10 05)

za axialne i radialne dilatacije



6642008  
6642010

6644010

6642108  
6642110

6642112

## Prednosti i osobine

- for fastening hanging pipes with thermal expansion
- allows axial and radial pipe movements
- particularly suitable for larger distances to the ceiling
- moguća precizna regulacija visine; vidljiva dubina uvrtnja navojnog štifta (napomena: kod prekomjernog zavrtnja može se blokirati zglobna kugla)
- testirane na vatrootpornost prema EN 1363-1
- brza i precizna prilagodba visine cijevi sa upotrebom navojnih štiftova odgovarajuće dužine
- materijal: čelik
- elektrilizom cinkovan

Art.br.	L	LU (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	KK	VP
6642008	49 mm	7	M8	M8	15	10	13	3.100	50	250
6642010	49 mm	7	M10	M10	15	12	13	3.100	50	250
6644010	64 mm	7	M10	M10	30	12	13	3.100	50	250
6642108	79 mm	32	M8	M8	20	10	13	3.100	25	250
6642110	79 mm	32	M10	M10	20	12	13	3.100	25	250
6642112	90 mm	30	M12	M12	-	24	19	5.000	10	100

Napomena: kod instalacija koje expandiraju / dilatiraju uvijek dva elementa upotrijebiti (vidi sliku).  
Maksimalnu moguću dilataciju određuje rastojanje instalacije od mjesta pričvršćivanja. Visina i nivo instalacije je bitan faktor kod upotrebe ovih elemenata.  
To be used in combination with BIS RapidRail® or BIS RapidStrut® Ball Swivel Hangers. Product can be found on page G 30 60 / H 24 75.

