

BIS DobyGrip Loop

(K 65 05)




Prednosti i osobine

- za brzu i jednostavnu montažu na krov, grede, cjevaste konstrukcije itd
- smanjuje vreme ugradjivanja u odnosu na konvencionalne metode
- ogibljenje žice za visoku nosivost
- sve sajle uključuju i BIS DobyGrip Lock mehanizam
- materijal: 7x7 licnasto galvanizovana čelična žica
- stroga kontrola kvaliteta i nezavisni testovi garantuju sigurnost
- vidi: BIS DobyGrip Info strana

Art.br.	L	s (mm)	F _{a,z} (N)	KK	VP
09481101	1 m	1,0	100	10	500
09481102	2 m	1,0	100	10	250
09481103	3 m	1,0	100	10	250
09481105	5 m	1,0	100	10	100
09481201	1 m	2,0	500	10	250
09481202	2 m	2,0	500	10	100
09481203	3 m	2,0	500	10	100
09481205	5 m	2,0	500	10	100

Opterećenje testirano sa sigurnosnim faktorom 5:1. Sva opterećenja su određena nezavisnom testiranju od strane Northumbria univerziteta i nadgledane od strane Lloyds registra.



Kompetabilno

Britclips® FC
BIS HK
BIS Nagibno tiplo (Ravni navoj)