

# BIS Mengering<sup>®</sup> Dichtung

za cijevi DN 50 - DN 200

(N 20 05)



## Prednosti i osobine

- jednostavna za montažu bez upotrebe masti
- prikladna za upotrebu kod instalacija do 0,5 bara unutrašnjeg pritiska
- za spajanje i dichtovanje gusanih cijevi sa SML ili HT/PE cijevima
- materijal: EPDM-guma, crna boja
- testirano po normi DIN 4060

Art.br.	DN	Model	Tipa	KK
7300050	50	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	I	100
7300070	70	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	I	100
7300100	100	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	I	250
7300125	125	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	I	20
7300150	150	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	I	20
7300200	200	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	I	10
7301050	50	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	A	100
7301070	70	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	A	100
7301100	100	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	A	250
7301125	125	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	A	20
7301150	150	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	A	20
7301200	200	GA prelaz na SML ili gusanu cijev	A	10
7302050	50	GA prelaz na HT/PE cijev	IS	100
7302125	125	GA prelaz na HT/PE cijev	IS	20
7303050	50	GA prelaz na HT/PE cijev	AS	100
7303070	70	GA prelaz na HT/PE cijev	AS	100
7303125	125	GA prelaz na HT/PE cijev	AS	20

Dichtung za brtvljenje HT-cijevi (Art.br. 7304XXX) DN 40 do DN 200 na lageru.