

BIS RapidStrut® Montažna šina (BUP1000)

(H 04 13)

kačenje i potpora



Prednosti i osobine

- univerzalni sistem profilnih šina
- zaštita korozije ostaje, čak i posle sečenja šine
- patron otvora na podjednako udaljenosti cijelom dužinom trake
- praktični otvori i prorez na šini daju izvanredne mogućnosti regulacije i prilagođavanja
- izvedba bočne strane sa centimetar naznakom
- velika nosivost i hvat kod nazubljenih bočnih krajeva koji su profilirani na unutrašnju stranu profila
- materijal: čelik 1.0242
- strut šina 41x41x2,5 i veće dimenzije testirane na vatrootpornost
- zaštita materijala:
 - proizvod je deo BIS UltraProtect® sistema
 - pogodan za unutrašnju i spoljašnu upotrebu
 - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227
- za više informacija o maks. dozvoljenoj nosivosti (Fa,z), pogledajte tabelu za nosivost ili naš online datasheet 'Tehnički Detalji BIS RapidStrut®'




Art.br.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	MS	VS	Jl
65018227	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.
65018247	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.

RAL¹ = testiran, sertifikovan i eksterno kontrolisan prema RAL-GZ 655/C.

Strut šina 41x41x2,5 i veće dimenzije testirane na vatrootpornost.

Za detaljne tehničke informacije o našim proizvodima sa RAL sertifikatom, pogledajte RAL datasheet na našoj veb stranici.

Za više informacija o maks. dozvoljenoj nosivosti (Fa,z), pogledajte tabelu za nosivost ili naš online datasheet 'Tehnički Detalji BIS RapidStrut®'.



Kompetabilno

BIS RapidStrut® Klizna navojnica G2 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)

Alternativa

BIS RapidStrut® Profilna šina DS 5 (BUP1000)