

BISOFIX<sup>®</sup> E19 + Bifix<sup>®</sup> G2

(D 03 18)

za rashladne medije 12,0 - 168,3 mm



## Prednosti i osobine

- for combination with elastomeric foam insulation
- vapourproof glueable with pipe insulation
- insulating pipe support with Bifix<sup>®</sup> G2 clamp
- Bifix<sup>®</sup> G2 with M8/M10 connection nut
- ne sadrži FCKW, HFCKW, formaldehid ili kadmium supstance
- otpornost na požar klasa: B2
- PIR density <80mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR density >80mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- PIR density 80kg/m<sup>3</sup> => 0,024-0,026 [W/m<sup>2</sup>\*K]
- PIR density 120kg/m<sup>3</sup> => 0,030-0,032 [W/m<sup>2</sup>\*K]
- zaštita materijala:
  - proizvod je deo BIS UltraProtect<sup>®</sup> sistema
  - pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
  - izdržava min. 1 000 sati sonog sprej testa (max. 5% crvene rdje) prema ISO standardu 9227
- temperature range -45 °C - +105 °C

Art.br.	Consists Of	D (mm)	Model	F <sub>a,z</sub> (N)	KK
I193008012	I190000012 + 3008052	12,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	100	50
I193008015	I190000015 + 3008058	15,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	100	50
I193008018	I190000018 + 3008058	17,2 - 18,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	100	50
I193008022	I190000022 + 3008064	21,3 - 22,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	100	50
I193008028	I190000028 + 3008070	26,9 - 28,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	100	50
I193008035	I190000035 + 3008079	33,7 - 35,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	100	50
I193008042	I190000042 + 3008083	42,4	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	150	50
I193008048	I190000048 + 3008091	48,3	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	225	50
I193008054	I190000054 + 3008105	54,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	225	50
I193008057	I190000057 + 3008105	57,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	225	50
I193008060	I190000060 + 3008105	60,3	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	350	50
I193008064	I190000064 + 3008115	64,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	350	25
I193008070	I190000070 + 3008130	70,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	425	25
I193008076	I190000076 + 3008130	76,1	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	575	25
I193008089	I190000089 + 3008140	88,9	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	875	25
I193008102	I190000102 + 3008160	101,6	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	1.000	25
I193008108	I190000108 + 3008160	108,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	1.075	25
I193008114	I190000114 + 3008169	114,3	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	1.250	25
I193008133	I190000133 + 3008200	133,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	1.475	5
I193008140	I190000140 + 3008200	139,7	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	1.700	5
I193008160	I190000160 + 3008210	159,0 - 160,0	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	1.950	5
I193008168	I190000168 + 3008225	168,3	BISOFIX <sup>®</sup> E19 + Bifix <sup>®</sup> G2 Clamp	2.125	5