

Tangit FT 101 Flextec

(Y 15 05)

zum Kleben und Abdichten im Innen- und Außenbereich



Prednosti i osobine

- upotrebljivo u kombinaciji sa raznim podlogama i materijalima: drveni okviri, knauf ploče, betonski elementi, metalni dijelovi, kamen, keramika, itd
- za spajanje fuga konstrukcijskih elemenata
- za brtvljenje spojeva, sastava u tehnici klimatizacije i ventilacije
- za lepljenje, učvršćivanje: kada, ramova, prozora, stepeništa, kermike, sanitarije, raznih ploča, itd.
- zur Montage von Spiegeln
- visoka elastičnost – stepen rastezljivosti do 25% površine
- dobro se veže za podloge
- dobro se veže i za vlažne podloge
- pogodno za upotrebu kod prirodnog kamena, nije agresivno
- postojan na UV zrake i vremenske utjecaje
- može se bojiti ili farbati
- Flextec-Technologie (spajanje u vlažnim uvjetima)
- vrijeme obrade: tvrdne u 15 minuta na temperaturi +23 °C kod 50% relativne vlažnosti zraka
- maksimalna dopuštena deformacija: 25%
- postojan na temperaturu od -50 °C do +80 °C
- skladištenje: U suvim i hladnim prostorijama ne otvoren proizvod ima rok trajanja do 12 meseci.

Art.br.	Boja	Sadr.	KK
HE-TFTWS	Bijela	280 ml	12

