

Tangit M 3000 Pur-pjena

(Y 10 10)



Prednosti i osobine

- 2-komponentna ekspanzirajuća smjesa
- za brzo i jednostavno brtvljenje fuga i otvora oko cijevi kao npr: plinske instalacije (u strojarnicama ≥ 130 kW), kanalizacione instalacije, elektro instalacije itd.
- postojana na termičko opterećenje, 30 min na temperaturu do 650°C , pritisak 0,1 bar - medijum: zrak
- vodonepropusna osobina u kombinaciji sa Tangit uloškom M4082 (pritisak 1 bar)
- postojana na pritisak gasa (do 3 bara)
- pakovanje u tubi od 300 ml
- ne skuplja se
- axialno opterećenje do 30 kN
- okretni moment 240 Nm
- postojana na starenje
- biološki nerazgradivo
- postojano na ulje, vodu i hemikalije
- postojano na sve uobičajene građevinske materijale i plastiku
- obradivo 5 minuta poslije primjene
- testirano po normi DVGW-VP 601 (DE)
- set sa: 6 mikser dodatka, produžetak i zaštitni karton



Art.br.	Model	KK
218 3 000	Tangit M 3000 Ekspanziona pjena	6
218 4 082	Tangit M4082 uložak za brtvljenje	6