

Walraven Yeti[®] 335 support sistem

za instalacije na krovu

(10410)



Prednosti i osobine

- modularni pomoćni sistem za klima komore, solarne panele, teške instalacije, itd.
- za ravne krovove
- za horizontalno i vertikalno instaliranje
- 360° rotirajući umetak za BIS RapidStrut[®] 41x41 ili BIS RapidStrut[®] DS 5 (41x52 mm)
- sa anti kliznim, vibracionim matom
- noise reduction according to DIN EN ISO 10140-1 and DIN EN ISO 10140-3 up to 31 dB(A)
- UV-resistance according to EN ISO 16474-3:2014-02 - certified by ITB
- BIS Yeti 335 H-set se sastoji od:
 - 2 x BIS Yeti[®] 335 uključujući i anti klizni, vibracioni mat (napravljen od gume)
 - 4 x BIS Strut spojnice 90°
 - 8 x šesterokutnih vijaka sa kliznom navojnicom
- lajsne su napravljene od WPC materijala. WPC je kompozit od reciklirane plastike i drvenih vlakana
- otporan na UV zračenje i hemijskih uticaja



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259



Art.br.	Model	L	B	H	h	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	KK	VP
			(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(Nm)		
67685201	Vertikal	335 mm	335	96	20	20.000*	30.000**	200,0	1	90
67685302	H-set (bez Strut Šine)	335 mm	335	-	-	20.000*	30.000**	200,0	1	32

* = Maximum allowed load for Strut 41x41x2,5.

** = Maximum allowed load for Strut 41x51x2,0 - DS5.

Fa,z opterećenje označava opterećenje pri pucanju. Za detaljan proračun opterećenja, kontaktirajte tehničku podršku Walravena.

U slučaju gde se koristi nogar na krovnoj površini, instalater je dužan da utvrdi maksimalnu nosivost krova pre instalacije.

