

BIS RapidStrut® Szerelősín (BUP1000)

(H 04 13)

csövek és komplex csőszerkezetek gyors rögzítésére



Jellemzők és előnyök

- univerzális sínrendszer
- a korrózióvédelem sértetlen marad méretre vágás után is
- folyamatos perforációval
- a sínvég és az első perforáció közötti távolság mindig megegyezik
- bevésett cm-skála az egyik oldalon.
- befelé hajló peremű fogazott profillal az extra tartásért
- a 41x41x2,5 mérettől tűzvédelmileg tanúsított
- alapanyag: acél 1.0242
- felületvédelem:
 - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet teszteknek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2015-02




Cikkszám	Típus	L	B	H	s	S	RAL	Kis csomag	Nagy csomag	Mértékegység
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				g
65018227	21 H	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.
65018327	21 H	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.
65018627	21 H	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.
65018242	41 M	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.
65018342	41 M	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.
65018642	41 M	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.
65018247	41 H	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.
65018347	41 H	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.
65018647	41 H	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.
65018367	62 H	3 m	41	62	2,50	22	-	90	-	m.
65018667	62 H	6 m	41	62	2,50	22	-	36	216	m.
65018687	82 H	6 m	41	82	2,50	22	-	-	180	m.

RAL¹ = tesztelt, hitelesített és egy harmadik fél által a RAL-GZ 655/C szerint felügyelt.

A 41x41x2,5 mérettől tűzvédelmileg tanúsított.

RAL tanúsítvánnyal rendelkező termékeink részletes műszaki leírását megtekintheti RAL terméktáblázatunkban a oldalon.

Az ajánlott maximális terhelhetőségről (Fa,z) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "BIS RapidStrut® műszaki adatok" online táblázatban talál.



Kiegészítő termék

- BIS RapidStrut® Csúszóanya G2 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 (BUP1000)
- BIS Yeti® 130 Tartószerkezet

Alternatíva

- BIS RapidStrut® Szerelősín DS 5 (BUP1000)