


## Pacifyre® A Tűzvédelmi akril

(U 04 100)



## Jellemzők és előnyök

- legfeljebb EI 240-ig lineáris réskitöltőkhöz
  - legfeljebb EI 120-ig csőáttörésekhez
  - legfeljebb EI 90-ig kábeláttörésekhez
  - szigetelt fém csővezeték legfeljebb DN200 átmérőig
  - több szigetelt fém csővezeték legfeljebb DN80 átmérőig
  - kábelkötegek legfeljebb 50 mm átmérőig (max. 21 mm átmérő kábelenként)
  - gyűrűs csatlakozások tömítéséhez csővezetékek, tűzvédelmi mandzsetták és hüvelyek vagy borítások körül
  - rugalmas marad
  - színtartó, vízálló és megkötés után festhető
  - zsugorodás kb. 15% (DIN 52451)
  - beltéri emissziós szint A+
  - hőállóság: -20°C és +80°C között
  - alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig
  - hangcsillapítás akár 62dB-ig
  - cső- és kábeláttörések: CE jelölésű ETA 22/0037
  - lineáris réskitöltők: CE jelölésű ETA 16/1008
  - EN 1366-3, EN 1366-4 & EN ISO 717-1 szerint tesztelve
- További információt a teljesítmény nyilatkozatban / ETA tanúsítványban talál, [www.walraven.com/pacifyre](http://www.walraven.com/pacifyre)



Cikkszám	Szín	Tanúsítvány	Tartalom	db/csomag 1
2180100010	Fehér	ETA	300 ml	12

## Kiegészítő termék

Pacifyre® EFC Tűzvédelmi mandzsetta  
 Pacifyre® BFC Tűzvédelmi mandzsetta  
 WIS Kinyomópisztoly