


Pacifyre® S Tűzvédelmi szilikon

(U 04 95)



Jellemzők és előnyök

- legfeljebb EI 240-ig lineáris réskitöltőkhöz
- alkalmazható lineáris bekötéseknél falakban és födémekben maximum 25%-os elmozdulásig
- cső körüli hézag, tűzvédelmi mandzsetták, gallérok réseinek tömítéséhez
- kiváló tapadás a legtöbb építési anyaghoz
- egyszerűen alkalmazható
- színtartó és ellenáll az UV sugárzásnak
- rugalmasságát megőrzi megkötés után is
- bőrösödési idő kb. 20 perc
- kötési sebesség 1mm/24h
- 16-os Shore A keménység
- beltéri emissziós szint A+
- hőállóság: -10°C és 140°C között
- alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig
- B1-es tűzvédelmi besorolás (DIN 4102-2)
- CE jelöléssel rendelkezik
- EN 1366-4 és EN 1366-3 szerinti tanúsítással rendelkezik
- További információt a teljesítmény nyilatkozatban / ETA tanúsítványban talál, www.walraven.com/pacifyre



Cikkszám	Szín	Tanúsítvány	Tartalom	db/csomag 1
2180100020	Fehér	ETA	300 ml	12

Kiegészítő termék

Pacifyre® EFC Tűzvédelmi mandzsetta
 Pacifyre® BFC Tűzvédelmi mandzsetta
 WIS Kinyomópisztoly