

WEP Műanyag dűbel

gazdaságos feszítő dűbel minden anyagtípushoz

(L 07 20)



Jellemzők és előnyök

- fa-, forgácslap és metrikus csavarokkal használható
- tömör építőanyagokhoz alkalmas
- nem feszül be idő előtt
- nem fordul el a furatban
- Alkalmazás:
 - polcok
 - falra szerelt szekrények
 - szaniter rögzítések
 - légtechnikai és vízvezeték rögzítések
- alapanyag: magas minőségű PA6 poliamid
- építőanyag típusa:
 - könnyűbeton
 - beton
 - téglá
 - üreges téglá
 - kemény kőzet
 - mészhomok téglá
 - természetes kőzet
 - gipsz

Cikkszám	Kód	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	d _{s,m}	l _{s,min}	Ajánlott feszítőerő tömör téglához (kN)	Ajánlott feszítőerő C20/25-ös betonhoz (kN)	Ajánlott feszítőerő könnyűbetonhoz (kN)	db/csomag 1	db/csomag 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					
61001005	WEP 5x25	25 mm	5	35	2,6 - 4,0	M3	29	0,20	0,35	0,04	100	3 600
61001006	WEP 6x30	30 mm	6	40	3,5 - 5,0	M4	34	0,40	0,60	0,06	100	3 600
61001008	WEP 8x40	40 mm	8	55	4,5 - 6,0	M5	44	0,60	0,85	0,09	100	3 600
61001010	WEP 10x50	50 mm	10	65	6,0 - 8,0	M6	54	0,80	1,40	0,20	50	1 800
61001012	WEP 12x60	60 mm	12	80	8,0 - 10,0	M8	64	1,00	1,80	0,40	25	900
61001014	WEP 14x70	70 mm	14	90	10,0 - 12,0	M10	74	1,30	2,60	0,50	20	720

A megadott ajánlott terhelési értékek a legnagyobb átmérőjű facsavarokra vonatkoznak 5-ös biztonsági tényezővel.

