

WNP Beütők

(L 07 15)

könnyen beüthető dűbel



Jellemzők és előnyök

- gyors és egyszerű szerelés
 - előszerelt
 - átmenő szerelésre
 - a hosszú befeszülési zónának köszönhetően magas stabilitás
 - könnyedén igazítható vagy szétszerelhető
 - Alkalmazás:
 - szegélylécek
 - kábeltartók
 - profilok
 - szekrények
 - alapanyag: acél
 - alapanyag: magas minőségű PA6 poliamid
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás
 - építőanyag típusa:
 - beton
 - téglá
 - üreges téglá
 - kemény kőzet
 - mészhomok téglá
 - természetes kőzet

Cikkszám	Kód	L	d ₀	h ₀	h _{nom,m} in	t _{fix,max}	Csavarfej mérete	Ajánlott feszítőerő tömör tégla hoz (kN)	Ajánlott feszítőerő C20/ 25-ös beton hoz (kN)	Ajánlott feszítőerő homokkő hoz (kN)	db/ csomag 1	db/ csomag 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)						
62230503	WNP 5x30	30 mm	5	40	25	5	PZ2	0,20	0,25	0,15	100	2 400
62230604	WNP 6x40	40 mm	6	50	30	10	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 800
62230606	WNP 6x60	60 mm	6	70	30	30	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 200
62230806	WNP 8x60	60 mm	8	70	40	20	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	900
62230808	WNP 8x80	80 mm	8	90	40	40	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600
62230810	WNP 8x100	100 mm	8	110	40	60	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600

A megadott ajánlott terhelési értékek 5-ös biztonsági tényezővel értendők.

