

WUP Univerziális dűbel

(L 07 05)

standard univerziális dűbel minden anyagtípushoz



Jellemzők és előnyök

- nagy teherbírás
 - fa-, forgácslap és metrikus csavarokkal használható
 - sokféle építőanyaghoz alkalmas
 - könnyen becsúszik a furatba
 - a perem megakadályozza a furatba csúszást
 - nem feszül be idő előtt
 - nem fordul el a furatban
 - Alkalmazás:
 - polcok
 - falra szerelt szekrények
 - szaniter rögzítések
 - légtechnikai és vízvezeték rögzítések
 - alapanyag: magas minőségű PA6 poliamid
- építőanyag típusa:
 - könnyűbeton
 - beton
 - tégl
 - üreges tégl
 - kemény kőzet
 - mészhomok tégl
 - természetes kőzet
 - gipsz

Cikkszám	Kód	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	d _{s,m}	l _{s,min}	Ajánlott feszítő tömör tégla ához (kN)	Ajánlott feszítő töres tégla ához (kN)	Ajánlott feszítő töres C20/25-ös betonhoz (kN)	Ajánlott feszítő töres könnyűbetonhoz (kN)	Ajánlott feszítő töres homokkőhöz (kN)	db/cso mag 1	db/cso mag 2
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)							
6100706	WUP 6x30	30	6	40	3,5 - 5,0	M4	34		0,20	0,45	0,12	0,70	100	3 600
6100708	WUP 8x40	40	8	50	4,5 - 6,0	-	44	1,00	0,40	1,15	0,19	1,00	100	3 600
6100710	WUP 10x50	50	10	70	6,0 - 8,0	-	54	1,10	0,45	1,90	0,30	1,80	50	1 800
6100712	WUP 12x60	60	12	70	8,0 - 10,0	-	64	1,50	0,50	2,70	0,40	2,10	25	900

A megadott ajánlott terhelési értékek a legnagyobb átmérőjű facsavarokra vonatkoznak 5-ös biztonsági tényezővel.

